

危险性较大设备检测检验项目明细表

单位名称：赤峰市利拓矿业有限公司

第 1 页 共 2 页

检测项目	检测数量	报告编号	设备规格	使用地点	检测日期	有效期至	检测结果
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0901075	5kV	矿 ⁺ 区	2025.09.01	2026.08.31	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0901076	5kV	矿 ⁺ 区	2025.09.01	2026.08.31	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0901077	5kV	矿 ⁺ 区	2025.09.01	2026.08.31	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0901078	5kV	矿 ⁺ 区	2025.09.01	2026.08.31	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0901079	5kV	矿 ⁺ 区	2025.09.01	2026.08.31	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0901080	5kV	矿 ⁺ 区	2025.09.01	2026.08.31	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0901081	5kV	矿 ⁺ 区	2025.09.01	2026.08.31	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0901082	5kV	矿 ⁺ 区	2025.09.01	2026.08.31	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0901083	5kV	矿 ⁺ 区	2025.09.01	2026.08.31	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0901084	5kV	矿 ⁺ 区	2025.09.01	2026.08.31	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0901085	5kV	矿 ⁺ 区	2025.09.01	2026.08.31	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0901086	5kV	矿 ⁺ 区	2025.09.01	2026.08.31	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0901087	5kV	矿 ⁺ 区	2025.09.01	2026.08.31	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0901088	5kV	矿 ⁺ 区	2025.09.01	2026.08.31	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0901089	5kV	矿 ⁺ 区	2025.09.01	2026.08.31	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0901090	5kV	矿 ⁺ 区	2025.09.01	2026.08.31	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0901091	5kV	矿 ⁺ 区	2025.09.01	2026.08.31	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0901092	5kV	矿 ⁺ 区	2025.09.01	2026.08.31	合格

赤峰安德检测检验有限公司



注：1. 此表呈报应急管理局，请勿遗失。
2. 此表复印无效。

危险性较大设备检测检验项目明细表

单位名称：赤峰市利拓矿业有限公司

第 2 页 共 2 页

检测项目	检测数量	报告编号	设备规格	使用地点	检测日期	有效期至	检测结果
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0901093	5kV	矿 区	2025.09.01	2026.08.31	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0901094	5kV	矿 区	2025.09.01	2026.08.31	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0901095	5kV	矿 区	2025.09.01	2026.08.31	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0901096	5kV	矿 区	2025.09.01	2026.08.31	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0901097	5kV	矿 区	2025.09.01	2026.08.31	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0901098	5kV	矿 区	2025.09.01	2026.08.31	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0901099	5kV	矿 区	2025.09.01	2026.08.31	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0901100	5kV	矿 区	2025.09.01	2026.08.31	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0901101	5kV	矿 区	2025.09.01	2026.08.31	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0901102	5kV	矿 区	2025.09.01	2026.08.31	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0901103	5kV	矿 区	2025.09.01	2026.08.31	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0901104	5kV	矿 区	2025.09.01	2026.08.31	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0901105	5kV	矿 区	2025.09.01	2026.08.31	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0901106	5kV	矿 区	2025.09.01	2026.08.31	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0901107	5kV	矿 区	2025.09.01	2026.08.31	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0901108	5kV	矿 区	2025.09.01	2026.08.31	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0901109	5kV	矿 区	2025.09.01	2026.08.31	合格

赤峰安德检测检验有限公司

注：1. 此表呈报应急管理局，请勿遗失。

2. 此表复印无效。

检测检验报告

委托单位:	赤峰市利拓矿业有限公司
受检单位:	赤峰市利拓矿业有限公司
检测检验类别:	定期检测检验
检测检验日期:	2025年09月01日

赤峰安德检测检验有限公司



检测设备目录表

序号	设备名称	设备规格	检测报告编号
1	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5kV	安德 JYGJ25/D-0901075
2	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5kV	安德 JYGJ25/D-0901076
3	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5kV	安德 JYGJ25/D-0901077
4	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5kV	安德 JYGJ25/D-0901078
5	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5kV	安德 JYGJ25/D-0901079
6	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5kV	安德 JYGJ25/D-0901080
7	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5kV	安德 JYGJ25/D-0901081
8	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5kV	安德 JYGJ25/D-0901082
9	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5kV	安德 JYGJ25/D-0901083
10	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5kV	安德 JYGJ25/D-0901084
11	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5kV	安德 JYGJ25/D-0901085
12	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5kV	安德 JYGJ25/D-0901086
13	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5kV	安德 JYGJ25/D-0901087
14	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5kV	安德 JYGJ25/D-0901088
15	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5kV	安德 JYGJ25/D-0901089
16	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5kV	安德 JYGJ25/D-0901090
17	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5kV	安德 JYGJ25/D-0901091
18	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5kV	安德 JYGJ25/D-0901092
19	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5kV	安德 JYGJ25/D-0901093
20	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5kV	安德 JYGJ25/D-0901094
21	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5kV	安德 JYGJ25/D-0901095
22	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5kV	安德 JYGJ25/D-0901096
23	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5kV	安德 JYGJ25/D-0901097
24	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5kV	安德 JYGJ25/D-0901098
25	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5kV	安德 JYGJ25/D-0901099
26	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5kV	安德 JYGJ25/D-0901100

检测设备目录表

序号	设备名称	设备规格	检测报告编号
27	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5kV	安德 JYGJ25/D-0901101
28	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5kV	安德 JYGJ25/D-0901102
29	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5kV	安德 JYGJ25/D-0901103
30	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5kV	安德 JYGJ25/D-0901104
31	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5kV	安德 JYGJ25/D-0901105
32	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5kV	安德 JYGJ25/D-0901106
33	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5kV	安德 JYGJ25/D-0901107
34	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5kV	安德 JYGJ25/D-0901108
35	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5kV	安德 JYGJ25/D-0901109
合计	共 35 份报告		



蒙 应急 21 02

报告编号：安德 JYGJ25/D-0901075~0901109

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具

电气试验报告

委托单位：	赤峰市利拓矿业有限公司
受检单位：	赤峰市利拓矿业有限公司
被检对象名称：	绝缘工器具
型号规格：	见各参数页
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2025 年 09 月 01 日

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区
5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0901075~0901109

共 37 页第 1 页

委托单位	名称	赤峰市利拓矿业有限公司
	地址	赤峰市林西县十二吐乡西山根村
设备名称		绝缘工器具（绝缘胶垫）
设备状态		在用
检测检验类别		定期检测检验
检测检验日期		2025-09-01
检测检验周期		壹年
检测检验地点		赤峰安德检测检验有限公司
受检单位		赤峰市利拓矿业有限公司
检测检验项目		工频耐压试验，以及检测现场环境温湿度。
检测检验依据		KA/T2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》
存在问题及建议		/
检测检验结论		依据 KA/T2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》要求，对该矿绝缘工器具进行了电气试验。 综合判定：合格
检测检验组成员		王卫东、刘凯
备注		/

签发日期：2025 年 9 月 6 日

检测检验专用章

批准：

审核：

主检：

日期：

日期：

日期：

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0901075~0901109

共 37 页第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
交流高压发生器	CSB-058	± 5	WH25D0507074068
温湿度计	CSB-207	精度 (25℃) 温度: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (Max $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$) 湿度: $\pm 2\%\text{RH}$ (Max $\pm 5\%\text{RH}$)	WH25D0507074023
多功能运动秒表	CSB-314	0.01s	WH25D0507074030
钢卷尺	CSB-312	$\pm 1\text{mm}$	WH25D0507074026

本页结束以下空白

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0901075

共 37 页第 3 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	5kV
件 数	1 张	试样编号	J0901075
使用地点	矿区		

检测检验环境数据

环境温度 (℃)	25.7
环境湿度 (%RH)	48.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0901075	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0901076

共 37 页第 4 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	5kV
件 数	1 张	试样编号	J0901076
使用地点	矿区		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.7
环境湿度（%RH）	48.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0901076	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0901077

共 37 页第 5 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	5kV
件 数	1 张	试样编号	J0901077
使用地点	矿区		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.7
环境湿度（%RH）	48.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0901077	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0901078

共 37 页第 6 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	5kV
件 数	1 张	试样编号	J0901078
使用地点	矿区		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.7
环境湿度（%RH）	48.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0901078	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0901079

共 37 页第 7 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	5kV
件 数	1 张	试样编号	J0901079
使用地点	矿区		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.7
环境湿度（%RH）	48.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0901079	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0901080

共 37 页第 8 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	5kV
件 数	1 张	试样编号	J0901080
使用地点	矿区		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.7
环境湿度（%RH）	48.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0901080	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0901081

共 37 页第 9 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	5kV
件 数	1 张	试样编号	J0901081
使用地点	矿区		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.7
环境湿度（%RH）	48.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0901081	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0901082 共 37 页第 10 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	5kV
件 数	1 张	试样编号	J0901082
使用地点	矿区		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.7
环境湿度（%RH）	48.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0901082	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	5kV
件 数	1 张	试样编号	J0901083
使用地点	矿区		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.7
环境湿度（%RH）	48.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0901083	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	5kV
件 数	1 张	试样编号	J0901084
使用地点	矿区		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.7
环境湿度（%RH）	48.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0901084	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	5kV
件 数	1 张	试样编号	J0901085
使用地点	矿区		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.7
环境湿度（%RH）	48.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0901085	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	5kV
件 数	1 张	试样编号	J0901086
使用地点	矿区		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.7
环境湿度（%RH）	48.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0901086	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	5kV
件 数	1 张	试样编号	J0901087
使用地点	矿区		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.7
环境湿度（%RH）	48.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0901087	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0901088

共 37 页第 16 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	5kV
件 数	1 张	试样编号	J0901088
使用地点	矿区		

检测检验环境数据

环境温度 (℃)	25.7
环境湿度 (%RH)	48.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0901088	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	5kV
件 数	1 张	试样编号	J0901089
使用地点	矿区		

检测检验环境数据

环境温度 (℃)	25.7
环境湿度 (%RH)	48.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0901089	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	5kV
件 数	1 张	试样编号	J0901090
使用地点	矿区		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.7
环境湿度（%RH）	48.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0901090	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	5kV
件 数	1 张	试样编号	J0901091
使用地点	矿区		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.7
环境湿度（%RH）	48.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0901091	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0901092

共 37 页第 20 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	5kV
件 数	1 张	试样编号	J0901092
使用地点	矿区		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.7
环境湿度（%RH）	48.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0901092	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	5kV
件 数	1 张	试样编号	J0901093
使用地点	矿区		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.7
环境湿度（%RH）	48.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0901093	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0901094

共 37 页第 22 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	5kV
件 数	1 张	试样编号	J0901094
使用地点	矿区		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.7
环境湿度（%RH）	48.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0901094	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0901095

共 37 页第 23 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	5kV
件 数	1 张	试样编号	J0901095
使用地点	矿区		

检测检验环境数据

环境温度 (℃)	25.7
环境湿度 (%RH)	48.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0901095	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	5kV
件 数	1 张	试样编号	J0901096
使用地点	矿区		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.7
环境湿度（%RH）	48.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0901096	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	5kV
件 数	1 张	试样编号	J0901097
使用地点	矿区		

检测检验环境数据

环境温度 (℃)	25.7
环境湿度 (%RH)	48.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0901097	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0901098

共 37 页第 26 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	5kV
件 数	1 张	试样编号	J0901098
使用地点	矿区		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.7
环境湿度（%RH）	48.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0901098	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0901099

共 37 页第 27 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	5kV
件 数	1 张	试样编号	J0901099
使用地点	矿区		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.7
环境湿度（%RH）	48.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0901099	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0901100

共 37 页第 28 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	5kV
件 数	1 张	试样编号	J0901100
使用地点	矿区		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.7
环境湿度（%RH）	48.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0901100	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	5kV
件 数	1 张	试样编号	J0901101
使用地点	矿区		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.7
环境湿度（%RH）	48.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0901101	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0901102

共 37 页第 30 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	5kV
件 数	1 张	试样编号	J0901102
使用地点	矿区		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.7
环境湿度（%RH）	48.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0901102	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0901103

共 37 页第 31 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	5kV
件 数	1 张	试样编号	J0901103
使用地点	矿区		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.7
环境湿度（%RH）	48.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0901103	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	5kV
件 数	1 张	试样编号	J0901104
使用地点	矿区		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.7
环境湿度（%RH）	48.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0901104	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	5kV
件 数	1 张	试样编号	J0901105
使用地点	矿区		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.7
环境湿度（%RH）	48.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0901105	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0901106 共 37 页第 34 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	5kV
件 数	1 张	试样编号	J0901106
使用地点	矿区		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.7
环境湿度（%RH）	48.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0901106	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	5kV
件 数	1 张	试样编号	J0901107
使用地点	矿区		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.7
环境湿度（%RH）	48.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0901107	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	5kV
件 数	1 张	试样编号	J0901108
使用地点	矿区		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.7
环境湿度（%RH）	48.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0901108	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0901109

共 37 页第 37 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	5kV
件 数	1 张	试样编号	J0901109
使用地点	矿区		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	25.7
环境湿度（%RH）	48.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0901109	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束



