

危险性较大设备检测检验项目明细表

单位名称：浙江天增建设集团有限公司达茂旗分公司

检测项目	检测数量	报告编号	设备型号	检测（使用）地点	检测日期	有效期至	检测结果
绝缘工器具（验电器）	1	安德 JYGJ24/D-0804637	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.08.04	2026.08.03	合格
绝缘工器具（验电器）	1	安德 JYGJ24/D-0804638	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.08.04	2026.08.03	合格
绝缘工器具（验电器）	1	安德 JYGJ24/D-0804639	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.08.04	2026.08.03	合格
绝缘工器具（验电器）	1	安德 JYGJ24/D-0804640	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.08.04	2026.08.03	合格
绝缘工器具（验电器）	1	安德 JYGJ24/D-0804641	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.08.04	2026.08.03	合格
绝缘工器具（验电器）	1	安德 JYGJ24/D-0804642	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.08.04	2026.08.03	合格
绝缘工器具（验电器）	1	安德 JYGJ24/D-0804643	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.08.04	2026.08.03	合格
绝缘工器具（验电器）	1	安德 JYGJ24/D-0804644	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.08.04	2026.08.03	合格
绝缘工器具（绝缘杆）	1	安德 JYGJ24/D-0804645	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.08.04	2026.08.03	合格
绝缘工器具（绝缘杆）	1	安德 JYGJ24/D-0804646	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.08.04	2026.08.03	合格
绝缘工器具（绝缘杆）	1	安德 JYGJ24/D-0804647	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.08.04	2026.08.03	合格
绝缘工器具（绝缘杆）	1	安德 JYGJ24/D-0804648	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.08.04	2026.08.03	合格
绝缘工器具（绝缘杆）	1	安德 JYGJ24/D-0804449	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.08.04	2026.08.03	合格
绝缘工器具（绝缘杆）	1	安德 JYGJ24/D-0804650	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.08.04	2026.08.03	合格
绝缘工器具（绝缘杆）	1	安德 JYGJ24/D-0804651	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.08.04	2026.08.03	合格
绝缘工器具（绝缘杆）	1	安德 JYGJ24/D-0804652	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.08.04	2026.08.03	合格

赤峰安德检测检验有限公司

注：1. 此表呈报应急管理局，请勿遗失。

2. 此表复印无效。

检测检验报告

委托单位：浙江天增建设集团有限公司达茂旗分公司

受检单位：浙江天增建设集团有限公司达茂旗分公司

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2025年08月04日

赤峰安德检测检验有限公司



检测设备目录表

序号	设备名称	设备型号	检测报告编号
1	绝缘工器具（验电器）	10kV	安德 JYGJ24/D-0804637
2	绝缘工器具（验电器）	10kV	安德 JYGJ24/D-0804638
3	绝缘工器具（验电器）	10kV	安德 JYGJ24/D-0804639
4	绝缘工器具（验电器）	10kV	安德 JYGJ24/D-0804640
5	绝缘工器具（验电器）	10kV	安德 JYGJ24/D-0804641
6	绝缘工器具（验电器）	10kV	安德 JYGJ24/D-0804642
7	绝缘工器具（验电器）	10kV	安德 JYGJ24/D-0804643
8	绝缘工器具（验电器）	10kV	安德 JYGJ24/D-0804644
9	绝缘工器具（绝缘杆）	10kV	安德 JYGJ24/D-0804645
10	绝缘工器具（绝缘杆）	10kV	安德 JYGJ24/D-0804646
11	绝缘工器具（绝缘杆）	10kV	安德 JYGJ24/D-0804647
12	绝缘工器具（绝缘杆）	10kV	安德 JYGJ24/D-0804648
13	绝缘工器具（绝缘杆）	10kV	安德 JYGJ24/D-080449
14	绝缘工器具（绝缘杆）	10kV	安德 JYGJ24/D-0804650
15	绝缘工器具（绝缘杆）	10kV	安德 JYGJ24/D-0804651
16	绝缘工器具（绝缘杆）	10kV	安德 JYGJ24/D-0804652
合计	共 16 份检测报告		



报告编号：安德 JYGJ25/D-0804637～0804652

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具 电气试验报告

委托单位：	浙江天增建设集团有限公司达茂旗分公司
受检单位：	浙江天增建设集团有限公司达茂旗分公司
被检对象名称：	绝缘工器具
型号规格：	见各参数页
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2025 年 08 月 04 日

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区 5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0804637~0804652

第 1 页共 18 页

委托单位	名称	浙江天增建设集团有限公司达茂旗分公司
	地址	达茂旗明安镇高腰海铁矿
设备名称		绝缘工器具
设备状态		在用
检测检验类别		定期检测检验
检测检验日期		2025-08-04
检测检验周期		壹年
受检单位		浙江天增建设集团有限公司达茂旗分公司
检测检验项目		工频耐压试验； 起动电压
检测检验依据		KA/T2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》
存在问题及建议		/
检测检验结论		依据 KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》要求，对该矿绝缘工器具进行了电气试验。 综合判定：合格 签发日期：2025 年 8 月 6 日
检测检验组成员		杨艳柱 王浩奇
备注		/

批准：

审核：

主检：

日期：2025.8.6

日期：

2025.8.6

日期：

2025.8.6

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
交直流实验变压器	CSB-058	± 5	WH25D0507074068
温湿度表	CSB-207	精度 (25℃) 温度: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (Max $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$) 湿度: $\pm 2\%\text{RH}$ (Max $\pm 5\%\text{RH}$)	WH25D0507074023
钢卷尺	CSB-312	$\pm 1\text{mm}$	WH25D0507074026
多功能运动秒表	CSB-314	0.01s	WH25D0507074030

本页结束以下空白

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0804637

第 3 页共 18 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	验电器	规格	10kV
件数	1 件	试样编号	J0804637
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.5
环境湿度（%RH）	48.6

检测检验项目及结果

起动电压 1600 V

工频耐压

编号	电压等级（kV）	技术要求	实 测 值			结果								
			工频耐压（kV）	试验长度（m）	持续时间（min）									
J08046 37	10	验电器按下表规定值进行工频耐压试验，持续时间为1min；无闪络或击穿，试样各部分应无灼伤，无发热现象。	45	0.7	1	合格								
		<table><tr><td>额定电压（kV）</td><td>工频耐压试验电压（kV）</td><td>试验长度（m）</td><td>持续时间（min）</td></tr><tr><td>6~10</td><td>45</td><td>0.7</td><td>1</td></tr></table>					额定电压（kV）	工频耐压试验电压（kV）	试验长度（m）	持续时间（min）	6~10	45	0.7	1
		额定电压（kV）					工频耐压试验电压（kV）	试验长度（m）	持续时间（min）					
		6~10					45	0.7	1					
验电器起动电压值为0.15~0.4倍额定电压之间。														

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0804638

第 4 页共 18 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	验电器	规格	10kV
件数	1 件	试样编号	J0804638
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.5
环境湿度（%RH）	48.6

检测检验项目及结果

起动电压1600 V

工频耐压

编号	电压等级 (kV)	技术要求	实 测 值			结果								
			工频耐压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)									
J08046 38	10	验电器按下表规定值进行工频耐压试验，持续时间为1min；无闪络或击穿，试样各部分应无灼伤，无发热现象。	45	0.7	1	合格								
		<table><tr><td>额定电压 (kV)</td><td>工频耐压试验电压 (kV)</td><td>试验长度 (m)</td><td>持续时间 (min)</td></tr><tr><td>6~10</td><td>45</td><td>0.7</td><td>1</td></tr></table>					额定电压 (kV)	工频耐压试验电压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)	6~10	45	0.7	1
		额定电压 (kV)					工频耐压试验电压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)					
		6~10					45	0.7	1					
验电器起动电压值为0.15~0.4倍额定电压之间。														

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0804639

第 5 页共 18 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	验电器	规格	10kV
件数	1 件	试样编号	J0804639
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.5
环境湿度（%RH）	48.6

检测检验项目及结果

起动电压 1600 V

工频耐压

编号	电压等级（kV）	技术要求	实 测 值			结果								
			工频耐压（kV）	试验长度（m）	持续时间（min）									
J08046 39	10	验电器按下表规定值进行工频耐压试验，持续时间为1min；无闪络或击穿，试样各部分应无灼伤，无发热现象。	45	0.7	1	合格								
		<table><tr><td>额定电压（kV）</td><td>工频耐压试验电压（kV）</td><td>试验长度（m）</td><td>持续时间（min）</td></tr><tr><td>6~10</td><td>45</td><td>0.7</td><td>1</td></tr></table>					额定电压（kV）	工频耐压试验电压（kV）	试验长度（m）	持续时间（min）	6~10	45	0.7	1
		额定电压（kV）					工频耐压试验电压（kV）	试验长度（m）	持续时间（min）					
		6~10					45	0.7	1					
验电器起动电压值为0.15~0.4倍额定电压之间。														

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0804640

第 6 页共 18 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	验电器	规格	10kV
件数	1 件	试样编号	J0804640
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.5
环境湿度（%RH）	48.6

检测检验项目及结果

起动电压 1600 V

工频耐压

编号	电压等级 (kV)	技术要求	实 测 值			结果								
			工频耐压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)									
J08046 40	10	验电器按下表规定值进行工频耐压试验，持续时间为1min；无闪络或击穿，试样各部分应无灼伤，无发热现象。	45	0.7	1	合格								
		<table><tr><td>额定电压 (kV)</td><td>工频耐压试验电压 (kV)</td><td>试验长度 (m)</td><td>持续时间 (min)</td></tr><tr><td>6~10</td><td>45</td><td>0.7</td><td>1</td></tr></table>					额定电压 (kV)	工频耐压试验电压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)	6~10	45	0.7	1
		额定电压 (kV)					工频耐压试验电压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)					
		6~10					45	0.7	1					
验电器起动电压值为 0.15~0.4 倍额定电压之间。														

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0804641

第 7 页共 18 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	验电器	规格	10kV
件数	1 件	试样编号	J0804641
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.5
环境湿度（%RH）	48.6

检测检验项目及结果

起动电压 1600 V

工频耐压

编号	电压等级（kV）	技术要求	实 测 值			结果								
			工频耐压（kV）	试验长度（m）	持续时间（min）									
J08046 41	10	验电器按下表规定值进行工频耐压试验，持续时间为1min；无闪络或击穿，试样各部分应无灼伤，无发热现象。	45	0.7	1	合格								
		<table><tr><td>额定电压（kV）</td><td>工频耐压试验电压（kV）</td><td>试验长度（m）</td><td>持续时间（min）</td></tr><tr><td>6~10</td><td>45</td><td>0.7</td><td>1</td></tr></table>					额定电压（kV）	工频耐压试验电压（kV）	试验长度（m）	持续时间（min）	6~10	45	0.7	1
		额定电压（kV）					工频耐压试验电压（kV）	试验长度（m）	持续时间（min）					
		6~10					45	0.7	1					
验电器起动电压值为0.15~0.4倍额定电压之间。														

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0804642

第 8 页共 18 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	验电器	规格	10kV
件数	1 件	试样编号	J0804642
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.5
环境湿度（%RH）	48.6

检测检验项目及结果

起动电压 1600 V

工频耐压

编号	电压等级（kV）	技术要求	实 测 值			结果								
			工频耐压（kV）	试验长度（m）	持续时间（min）									
J08046 42	10	验电器按下表规定值进行工频耐压试验，持续时间为1min；无闪络或击穿，试样各部分应无灼伤，无发热现象。	45	0.7	1	合格								
		<table><tr><td>额定电压（kV）</td><td>工频耐压试验电压（kV）</td><td>试验长度（m）</td><td>持续时间（min）</td></tr><tr><td>6~10</td><td>45</td><td>0.7</td><td>1</td></tr></table>					额定电压（kV）	工频耐压试验电压（kV）	试验长度（m）	持续时间（min）	6~10	45	0.7	1
		额定电压（kV）					工频耐压试验电压（kV）	试验长度（m）	持续时间（min）					
		6~10					45	0.7	1					
验电器起动电压值为0.15~0.4倍额定电压之间。														

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0804643

第 9 页共 18 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	验电器	规格	10kV
件数	1 件	试样编号	J0804643
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.5
环境湿度（%RH）	48.6

检测检验项目及结果

起动电压 1600 V

工频耐压

编号	电压等级 (kV)	技术要求	实 测 值			结果								
			工频耐压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)									
J08046 43	10	验电器按下表规定值进行工频耐压试验，持续时间为 1min；无闪络或击穿，试样各部分应无灼伤，无发热现象。	45	0.7	1	合格								
		<table><tr><td>额定电压 (kV)</td><td>工频耐压试验电压 (kV)</td><td>试验长度 (m)</td><td>持续时间 (min)</td></tr><tr><td>6~10</td><td>45</td><td>0.7</td><td>1</td></tr></table>					额定电压 (kV)	工频耐压试验电压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)	6~10	45	0.7	1
		额定电压 (kV)					工频耐压试验电压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)					
		6~10					45	0.7	1					
验电器起动电压值为 0.15~0.4 倍额定电压之间。														

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0804644

第 10 页共 18 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	验电器	规格	10kV
件数	1 件	试样编号	J0804644
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.5
环境湿度（%RH）	48.6

检测检验项目及结果

起动电压 1600 V

工频耐压

编号	电压等级（kV）	技术要求	实 测 值			结果								
			工频耐压（kV）	试验长度（m）	持续时间（min）									
J0804644	10	验电器按下表规定值进行工频耐压试验，持续时间为1min；无闪络或击穿，试样各部分应无灼伤，无发热现象。	45	0.7	1	合格								
		<table><tr><td>额定电压（kV）</td><td>工频耐压试验电压（kV）</td><td>试验长度（m）</td><td>持续时间（min）</td></tr><tr><td>6~10</td><td>45</td><td>0.7</td><td>1</td></tr></table>					额定电压（kV）	工频耐压试验电压（kV）	试验长度（m）	持续时间（min）	6~10	45	0.7	1
		额定电压（kV）					工频耐压试验电压（kV）	试验长度（m）	持续时间（min）					
		6~10					45	0.7	1					
验电器起动电压值为0.15~0.4倍额定电压之间。														

本报告结束

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘杆	规格	10kV
件数	1 组 3 节 3 米	试样编号	J0804645
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.5
环境湿度（%RH）	48.6

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	额定电压 (kV)	技术要求				实 测 值			结果								
						工频耐 压(kV)	试验长 度 (m)	持续时 间(min)									
J08046 45-1	10	绝缘杆（拉杆）按下表规定值进行 工频耐压试验，持续时间为 1min； 无闪络或击穿，试样各部分应无灼 伤，无发热现象。				45	0.7	1	合格								
						45	0.7	1	合格								
J08046 45-2	10	<table border="1"><tr><th>额定 电压 (kV)</th><th>工频耐 压试验 电压 (kV)</th><th>试验 长度 (m)</th><th>持续时 间 (min)</th></tr><tr><td>6~10</td><td>45</td><td>0.7</td><td>1</td></tr></table>				额定 电压 (kV)	工频耐 压试验 电压 (kV)	试验 长度 (m)	持续时 间 (min)	6~10	45	0.7	1	45	0.7	1	合格
						额定 电压 (kV)	工频耐 压试验 电压 (kV)	试验 长度 (m)	持续时 间 (min)								
6~10	45	0.7	1														
J08046 45-3	10					45	0.7	1	合格								
						45	0.7	1	合格								

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0804646

第 12 页共 18 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘杆	规格	10kV
件数	1 组 3 节 3 米	试样编号	J0804646
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.5
环境湿度（%RH）	48.6

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	额定电压 (kV)	技术要求	实 测 值			结果
			工频耐 压 (kV)	试验长 度 (m)	持续时 间 (min)	
J08046 46-1	10	绝缘杆（拉杆）按下表规定值进行 工频耐压试验，持续时间为 1min； 无闪络或击穿，试样各部分应无灼 伤，无发热现象。	45	0.7	1	合格
			45	0.7	1	合格
J08046 46-2	10		45	0.7	1	合格
			45	0.7	1	合格
J08046 46-3	10		45	0.7	1	合格
			45	0.7	1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0804647

第 13 页共 18 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘杆	规格	10kV
件数	1 组 3 节 3 米	试样编号	J0804647
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.5
环境湿度（%RH）	48.6

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	额定电压 (kV)	技术要求				实 测 值			结果								
						工频耐 压(kV)	试验长 度 (m)	持续时 间(min)									
J08046 47-1	10	绝缘杆（拉杆）按下表规定值进行 工频耐压试验，持续时间为 1min； 无闪络或击穿，试样各部分应无灼 伤，无发热现象。				45	0.7	1	合格								
						45	0.7	1	合格								
J08046 47-2	10	<table><tr><th>额定 电压 (kV)</th><th>工频耐 压试验 电压 (kV)</th><th>试验 长度 (m)</th><th>持续时 间 (min)</th></tr><tr><td>6~10</td><td>45</td><td>0.7</td><td>1</td></tr></table>				额定 电压 (kV)	工频耐 压试验 电压 (kV)	试验 长度 (m)	持续时 间 (min)	6~10	45	0.7	1	45	0.7	1	合格
						额定 电压 (kV)	工频耐 压试验 电压 (kV)	试验 长度 (m)	持续时 间 (min)								
6~10	45	0.7	1														
J08046 47-3	10					45	0.7	1	合格								
						45	0.7	1	合格								

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0804648

第 14 页共 18 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘杆	规格	10kV
件数	1 组 3 节 3 米	试样编号	J0804648
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.5
环境湿度（%RH）	48.6

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	额定电压 (kV)	技术要求	实 测 值			结果
			工频耐 压(kV)	试验长 度 (m)	持续时 间(min)	
J08046 48-1	10	绝缘杆（拉杆）按下表规定值进行 工频耐压试验，持续时间为 1min； 无闪络或击穿，试样各部分应无灼 伤，无发热现象。	45	0.7	1	合格
			45	0.7	1	合格
J08046 48-2	10		45	0.7	1	合格
			45	0.7	1	合格
J08046 48-3	10		45	0.7	1	合格
			45	0.7	1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0804649

第 15 页共 18 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘杆	规格	10kV
件数	1 组 3 节 3 米	试样编号	J0804649
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.5
环境湿度（%RH）	48.6

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	额定电压 (kV)	技术要求	实 测 值			结果									
			工频耐 压(kV)	试验长 度 (m)	持续时 间(min)										
J08046 49-1	10	绝缘杆（拉杆）按下表规定值进行 工频耐压试验，持续时间为 1min； 无闪络或击穿，试样各部分应无灼 伤，无发热现象。	45	0.7	1	合格									
			45	0.7	1	合格									
J08046 49-2	10		<table><tr><th>额定 电压 (kV)</th><th>工频耐 压试验 电压 (kV)</th><th>试验 长度 (m)</th><th>持续时 间 (min)</th></tr><tr><td>6~10</td><td>45</td><td>0.7</td><td>1</td></tr></table>	额定 电压 (kV)	工频耐 压试验 电压 (kV)	试验 长度 (m)	持续时 间 (min)	6~10	45	0.7	1	45	0.7	1	合格
				额定 电压 (kV)	工频耐 压试验 电压 (kV)	试验 长度 (m)	持续时 间 (min)								
6~10	45		0.7	1											
J08046 49-3	10		<table><tr><th>额定 电压 (kV)</th><th>工频耐 压试验 电压 (kV)</th><th>试验 长度 (m)</th><th>持续时 间 (min)</th></tr><tr><td>6~10</td><td>45</td><td>0.7</td><td>1</td></tr></table>	额定 电压 (kV)	工频耐 压试验 电压 (kV)	试验 长度 (m)	持续时 间 (min)	6~10	45	0.7	1	45	0.7	1	合格
		额定 电压 (kV)		工频耐 压试验 电压 (kV)	试验 长度 (m)	持续时 间 (min)									
6~10	45	0.7	1												
J08046 49-3	10	<table><tr><th>额定 电压 (kV)</th><th>工频耐 压试验 电压 (kV)</th><th>试验 长度 (m)</th><th>持续时 间 (min)</th></tr><tr><td>6~10</td><td>45</td><td>0.7</td><td>1</td></tr></table>	额定 电压 (kV)	工频耐 压试验 电压 (kV)	试验 长度 (m)	持续时 间 (min)	6~10	45	0.7	1	45	0.7	1	合格	
			额定 电压 (kV)	工频耐 压试验 电压 (kV)	试验 长度 (m)	持续时 间 (min)									
6~10	45	0.7	1												
J08046 49-3	10	<table><tr><th>额定 电压 (kV)</th><th>工频耐 压试验 电压 (kV)</th><th>试验 长度 (m)</th><th>持续时 间 (min)</th></tr><tr><td>6~10</td><td>45</td><td>0.7</td><td>1</td></tr></table>	额定 电压 (kV)	工频耐 压试验 电压 (kV)	试验 长度 (m)	持续时 间 (min)	6~10	45	0.7	1	45	0.7	1	合格	
			额定 电压 (kV)	工频耐 压试验 电压 (kV)	试验 长度 (m)	持续时 间 (min)									
6~10	45	0.7	1												

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0804650

第 16 页共 18 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘杆	规格	10kV
件数	1 组 3 节 3 米	试样编号	J0804650
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.5
环境湿度（%RH）	48.6

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	额定电压 (kV)	技术要求				实 测 值			结果					
						工频耐 压 (kV)	试验长 度 (m)	持续时 间 (min)						
J08046 50-1	10	绝缘杆（拉杆）按下表规定值进行 工频耐压试验，持续时间为 1min； 无闪络或击穿，试样各部分应无灼 伤，无发热现象。				45	0.7	1	合格					
						45	0.7	1	合格					
J08046 50-2	10	<table><tr><th>额定 电压 (kV)</th><th>工频耐 压试验 电压 (kV)</th><th>试验 长度 (m)</th><th>持续时 间 (min)</th></tr><tr><td>6~10</td><td>45</td><td>0.7</td><td>1</td></tr></table>	额定 电压 (kV)	工频耐 压试验 电压 (kV)	试验 长度 (m)	持续时 间 (min)	6~10	45	0.7	1	45	0.7	1	合格
			额定 电压 (kV)	工频耐 压试验 电压 (kV)	试验 长度 (m)	持续时 间 (min)								
6~10	45	0.7	1											
J08046 50-3	10		45	0.7	1	合格								
			45	0.7	1	合格								

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0804651

第 17 页共 18 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘杆	规格	10kV
件数	1 组 3 节 3 米	试样编号	J0804651
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.5
环境湿度（%RH）	48.6

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	额定电压 (kV)	技术要求	实 测 值			结果
			工频耐 压 (kV)	试验长 度 (m)	持续时 间 (min)	
J08046 51-1	10	绝缘杆（拉杆）按下表规定值进行 工频耐压试验，持续时间为 1min； 无闪络或击穿，试样各部分应无灼 伤，无发热现象。	45	0.7	1	合格
			45	0.7	1	合格
J08046 51-2	10		45	0.7	1	合格
			45	0.7	1	合格
J08046 51-3	10		45	0.7	1	合格
			45	0.7	1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0804652

第 18 页共 18 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘杆	规格	10kV
件数	1 组 3 节 3 米	试样编号	J0804652
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	24.5
环境湿度（%RH）	48.6

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	额定电压 (kV)	技术要求	实 测 值			结果
			工频耐 压(kV)	试验长 度 (m)	持续时 间(min)	
J08046 52-1	10	绝缘杆（拉杆）按下表规定值进行 工频耐压试验，持续时间为 1min； 无闪络或击穿，试样各部分应无灼 伤，无发热现象。	45	0.7	1	合格
			45	0.7	1	合格
J08046 52-2	10		45	0.7	1	合格
			45	0.7	1	合格
J08046 52-3	10		45	0.7	1	合格
			45	0.7	1	合格

本报告结束



