

危险性较大设备检测检验项目明细表

单位名称：突泉县莲花山矿业有限责任公司

第 1 页 共 4 页

检测项目	检测数量	报告编号	设备型号	检测（使用）地点	检测日期	有效期至	检测结果
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511001	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511002	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511003	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511004	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511005	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511006	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511007	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511008	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511009	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511010	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511011	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511012	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511013	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511014	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511015	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格



赤峰安德检测检验有限公司

注： 1. 此表呈报应急管理局，请勿遗失。
2. 此表复印无效。



危险性较大设备检测检验项目明细表

单位名称：突泉县莲花山矿业有限责任公司

第 2 页 共 4 页

检测项目	检测数量	报告编号	设备型号	检测（使用）地点	检测日期	有效期至	检测结果
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511016	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511017	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511018	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511019	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511020	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511021	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511022	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511023	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511024	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511025	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511026	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511027	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511028	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511029	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511030	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格



赤峰安德检测检验有限公司

注：1. 此表呈报应急管理局，请勿遗失。
2. 此表复印无效。



危险性较大设备检测检验项目明细表

单位名称：突泉县莲花山矿业有限责任公司

第 3 页 共 4 页

检测项目	检测数量	报告编号	设备型号	检测（使用）地点	检测日期	有效期至	检测结果
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511031	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511032	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511033	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511034	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511035	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511036	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511037	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511038	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511039	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511040	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511041	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511042	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511043	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511044	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511045	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格

赤峰安德检测检验有限公司

注：1. 此表呈报应急管理局，请勿遗失。

2. 此表复印无效。

3

危险性较大设备检测检验项目明细表

单位名称：突泉县莲花山矿业有限责任公司

第 4 页 共 4 页

检测项目	检测数量	报告编号	设备型号	检测（使用）地点	检测日期	有效期至	检测结果
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511046	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511047	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511048	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511049	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511050	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511051	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511052	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511053	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511054	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511055	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511056	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511057	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511058	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511059	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格
隔绝式压缩氧气自救器	1	安德 YZJQ25/D-0511060	ZYX45	赤峰安德检测检验有限公司	2025.05.11	2025.11.10	合格

赤峰安德检测检验有限公司

注：1. 此表呈报应急管理局，请勿遗失。

2. 此表复印无效。



27

18

检测检验报告

委托单位：突泉县莲花山矿业有限责任公司
受检单位：突泉县莲花山矿业有限责任公司
检测检验类别：定期检测检验
检测检验日期：2025 年 05 月 11 日

赤峰安德检测检验有限公司





检测设备目录表

序号	设备名称	设备型号	检测报告编号
1	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511001
2	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511002
3	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511003
4	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511004
5	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511005
6	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511006
7	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511007
8	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511008
9	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511009
10	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511010
11	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511011
12	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511012
13	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511013
14	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511014
15	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511015
16	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511016
17	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511017
18	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511018
19	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511019
20	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511020
21	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511021
22	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511022
23	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511023
24	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511024
25	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511025

检测设备目录表

序号	设备名称	设备型号	检测报告编号
26	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511026
27	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511027
28	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511028
29	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511029
30	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511030
31	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511031
32	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511032
33	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511033
34	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511034
35	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511035
36	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511036
37	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511037
38	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511038
39	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511039
40	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511040
41	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511041
42	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511042
43	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511043
44	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511044
45	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511045
46	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511046
47	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511047
48	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511048
49	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511049
50	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511050

检测设备目录表

序号	设备名称	设备型号	检测报告编号
51	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511051
52	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511052
53	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511053
54	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511054
55	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511055
56	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511056
57	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511057
58	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511058
59	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511059
60	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	安德 YZJQ25/D-0511060
合计	共计 60 份检测报告		



报告编号：安德 YZJQ25/D-0511001~0511060

压缩氧气自救器 安全检测检验报告

委托单位：突泉县莲花山矿业有限责任公司
受检单位：突泉县莲花山矿业有限责任公司
被检对象名称：隔绝式压缩氧气自救器
型号规格：ZYX45
检测检验类别：定期检测检验
检测检验日期：2025 年 05 月 11 日

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区
5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939



赤峰安德检测检验有限公司
压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511001~0511060

第 1 页 共 62 页

委托单位	名称	突泉县莲花山矿业有限责任公司		
	地址	内蒙古自治区兴安盟突泉县九龙乡九龙村		
设备名称		隔绝式压缩氧气自救器	型号规格	ZYX45
设备状态		在用		
检测检验地点		赤峰安德检测检验有限公司	检测检验日期	2025-05-11
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	六个月
受检单位		突泉县莲花山矿业有限责任公司		
检测检验项目		一般要求，正压气密性，负压气密性，定量供氧量，排气阀开启压力。		
检测检验依据		GB24502-2023《煤矿用自救器》		
存在问题及建议		/		
检测检验结论		依据 GB24502-2023《煤矿用自救器》相关要求对该矿压缩氧气自救器进行了安全检测检验。 综合判定：合格 签发日期：2025 年 5 月 16 日		
检测检验组成员		刘俊峰 赵生辉		
备注		/		

批准：

日期：2025.5.16

审核：张振宇

日期：2025.5.16

主检：

日期：2025.5.16



赤峰安德检测检验有限公司
压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511001~0511060

第 2 页 共 62 页

检测检验环境数据

温度（℃）	22.3	湿度（%RH）	42.1
-------	------	---------	------

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性 编号	准确度	检定/校准证书编号
温湿度表	CSB-205	精度（25℃） 温度：±0.3℃（Max±0.5℃） 湿度：±2%RH（Max±5%RH）	24KA01D2330186
压缩氧自救器 智能检测仪	CSB-394	压力：±5000 帕 精度：0.5 级 流量：0-100 升/分 精度：1.5 级	091018241018004

本页结束以下空白

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511001

第 3 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	244528
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 41Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 43Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为(20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.1L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	267Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511002

第 4 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	244529
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 42Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 44Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为 (20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	2.9L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	237Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511003

第 5 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	244531
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 42Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 43Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为(20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	2.9L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	232Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511004

第 6 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	244449
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 47Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 49Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为 (20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.3L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	262Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511005

第 7 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	244530
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 48Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 43Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为 (20-3) MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.6L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	252Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511006

第 8 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	244532
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 46Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 42Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为(20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.2L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	253Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511007

第 9 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	244535
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 41Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 44Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为(20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.2L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	249Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511008

第 10 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	244536
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 43Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 46Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为 (20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.5L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	258Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511009

第 11 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	244537
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 45Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 48Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为(20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.2L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	272Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511010

第 12 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	244588
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 42Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 44Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为(20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.5L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	259Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511011

第 13 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	244509
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 45Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 43Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为(20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.6L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	252Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511012

第 14 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	244533
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 45Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 42Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为(20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.2L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	218Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511013

第 15 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	244530
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 40Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 35Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为(20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.2L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	242Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司
压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511014

第 16 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	244647
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 40Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 33Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为(20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.2L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	215Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511015

第 17 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	244534
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 37Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 40Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为(20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.6L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	239Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511016

第 18 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	244667
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 36Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 40Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为(20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.2L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	227Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511017

第 19 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	244287
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 42Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 41Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为(20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.2L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	227Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511018

第 20 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	244532
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 40Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 42Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为 (20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.6L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	216Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511019

第 21 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	244668
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 36Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 43Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为(20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2. 1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0. 5L/min。	3. 2L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	232Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司
压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511020

第 22 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	244666
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 37Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 42Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为(20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.6L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	237Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511021

第 23 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	244662
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 40Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 42Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为(20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.5L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	221Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511022第 24 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	244563
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 42Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 39Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为(20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.2L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	223Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511023

第 25 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	244410
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 43Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 40Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为(20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.2L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	218Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511024

第 26 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	244412
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 34Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 40Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为 (20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.2L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	226Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511025

第 27 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	244416
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 41Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 42Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为 (20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.1L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	259Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511026第 28 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	244531
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 42Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 48Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为(20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.6L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	262Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511027

第 29 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	28495
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 47Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 42Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为(20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.5L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	239Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511028第 30 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	28497
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 42Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 48Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为(20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.7L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	215Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511029

第 31 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	28263
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 40Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 40Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为(20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2. 1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0. 5L/min。	3. 6L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	233Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511030

第 32 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	28256
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 40Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 38Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为(20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.2L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	242Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511031

第 33 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	28496
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 30Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 38Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为(20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.2L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	273Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511032

第 34 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	28389
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 47Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 42Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为(20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.2L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	211Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511033

第 35 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	28434
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 37Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 43Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为(20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.6L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	243Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511034

第 36 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	28130
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 43Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 40Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为(20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.2L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	258Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司
压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511035

第 37 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	27964
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 42Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 40Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为(20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.6L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	223Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511036

第 38 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	JT1966
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 45Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 43Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为(20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.2L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	238Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511037

第 39 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	JT2697
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 39Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 38Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为(20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.2L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	233Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511038

第 40 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	JT1958
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 42Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 40Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为(20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.2L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	231Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511039

第 41 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	JT2016
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 40Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 42Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为(20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2. 1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0. 5L/min。	3. 3L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	233Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511040

第 42 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	JT1899
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 42Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 46Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为(20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.5L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	258Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511041

第 43 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	JT1456
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 40Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 42Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为(20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.5L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	233Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511042

第 44 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	JT3493
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 40Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 42Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为 (20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.2L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	218Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511043

第 45 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	JT3312
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 40Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 38Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为(20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.2L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	214Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511044

第 46 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	JT3505
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 43Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 41Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为(20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.2L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	226Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511045

第 47 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	JT3489
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 41Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 48Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为(20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.2L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	237Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511046

第 48 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	JT3282
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 34Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 43Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为 (20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.2L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	215Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511047

第 49 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	JT1455
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 47Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 41Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为(20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.2L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	233Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511048第 50 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	JT3407
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 37Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 39Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为 (20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.6L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	237Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511049

第 51 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	JT3276
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 41Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 47Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为(20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.5L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	243Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511050

第 52 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	JT3288
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 43Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 46Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为 (20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.2L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	225Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511051

第 53 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	JT3299
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 41Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 43Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为(20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.5L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	267Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511052

第 54 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	28379
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 42Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 44Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为(20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.6L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	237Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司
压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511053 第 55 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	JT3334
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 42Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 43Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为(20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.1L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	232Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511054

第 56 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	JT3430
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 47Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 49Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为(20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.5L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	262Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511055

第 57 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	JT3302
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 48Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 43Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为(20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.1L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	252Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511056

第 58 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	JT3297
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 46Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 42Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为(20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.2L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	253Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511057

第 59 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	244411
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 41Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 44Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为(20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.2L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	249Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511058

第 60 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	244420
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 43Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 46Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为 (20-3) MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.5L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	258Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511059

第 61 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	244437
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 45Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 48Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为(20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.2L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	272Pa	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司
压缩氧气自救器检测检验报告

报告编号：安德 YZJQ25/D-0511060

第 62 页 共 62 页

压缩氧气自救器基本参数表

型号	ZYX45	制造日期	2024-04
安全标志编号	MLA230005	出厂编号	244347
制造单位	项城市佳泰矿山设备有限公司		

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
1	一般要求	自救器应按照 3 年有效期设计、生产、制造。使用单位应在有效期内使用。	符合要求	合格
2	正压气密性	呼吸系统经正压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	正压 42Pa	合格
3	负压气密性	呼吸系统经负压气密性试验测定，1min 内压力计变化值不应大于 50 Pa。	负压 44Pa	合格
4	定量供氧量	当氧气瓶压力为 (20-3)MPa 时，35L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 2.1L/min，10L/min 呼吸量时定量供氧量应不小于 0.5L/min。	3.5L/min	合格
5	排气阀开启压力	排气阀开启压力应在 150Pa-300Pa 范围内。	259Pa	合格

本报告结束



17 12 11